

ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI CON IL PRONTO INTERVENTO OPERE DA IDRAULICO

Il presente elenco delle lavorazioni eseguite con il pronto intervento di che trattasi in anni 2 circa è pubblicato ai soli informativi.

| |
|---|
| <u>FORNITURA E POSA IN OPERA DI :</u> |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : manicotto innesto diametro esterno mm. 50 |
| CAD. 5 |
| |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : manicotto innesto diametro esterno mm. 50 |
| CAD. 4 |
| |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : manicotto innesto diametro esterno mm. 75 |
| CAD. 4 |
| |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : collare con tassello zincato diametro esterno mm. 125 |
| CAD. 3 |
| |
| Collare con tassello zincato diametro esterno mm. 50 |
| CAD. 5 |
| |
| Collare con tassello zincato diametro esterno mm. 75 |
| CAD. 10 |
| |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : curva a 90° diametro esterno mm. 50 |
| CAD. 6 |
| |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : curva a 90° diametro esterno mm. 75 |
| CAD. 10 |
| |
| Raccordi in polietilene, a saldare, per condotte di scarico – riferimento voce 9.1.10 : curva a 45° diametro esterno mm. 90 |
| CAD. 6 |
| |
| Tubo in polietilene alta densità a saldare per condotte di scarico di tipo silenziato diametro mm. 110 |
| ML. 100 |
| |
| Raccordi per tubo in polietilene alta densità a saldare per condotte di scarico di tipo di silenziato : braga semplice a 45° diametro mm. 90 |

| |
|---|
| CAD. 3 |
| |
| Raccordi per tubo in polietilene alta densità a saldare per condotte di scarico di tipo di silenziato: manicotto di dilatazione diametro mm. 75 |
| CAD. 13 |
| |
| Raccordi per tubo in polietilene alta densità a saldare per condotte di scarico di tipo di silenziato: manicotto di dilatazione diametro mm. 110 |
| CAD. 7 |
| |
| Raccordi per tubo in polietilene alta densità a saldare per condotte di scarico di tipo di silenziato : manicotto di dilatazione diametro mm. 90 |
| CAD. 3 |
| |
| Raccordi per tubo in polietilene alta densità a saldare per condotte di scarico di tipo di silenziato - bracciale zincato con fascetta in gomma diametro mm. 75 |
| CAD. 7 |
| |
| Raccordi per tubo in polipropilene ad innesto anellato semplice per condotte di scarico : manicotto scorrevole diametro mm. 75 |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente - bocchettone femmina a sede conica, n° cat. inter. 340, diametro 1 1/4" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : bocchettone m. e f. a sede conica, n° cat. inter. 341, diametro 1/2" |
| CAD. 12 |
| |
| Sifone a S per colonna in plastica con prolunga a muro e rosone, senza piletta, da 1-1/4" |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed internamente - manicotto rid. m. e f., n° cat. inter. 246, diametro 1 1/4" x 1" |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : manicotto rid. m. e f., n° cat. inter. 246, diametro 1 1/2" x 1 1/4" |
| CAD. 1 |
| |
| Riduzione m. e f., n° cat. inter. 241, diametro 3/4" x 1/2" |
| CAD. 7 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : riduzione m. e f., n° cat. inter. 241, diametro 1 1/4" x 1" |

| |
|---|
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : riduzione m. e f., n° cat. inter. 241, diametro 1 1/2" x 1 1/4" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : nippli doppi con dado, passo destro, n° cat. inter. 280, diametro 3/4" |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente - tappo maschio con bordo e dado quadro, n° cat. inter. 290, diametro 1/2" |
| CAD. 8 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : tappo maschio con bordo e dado quadro, n° cat. inter. 290, diametro 1" |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : tappo maschio con bordo e dado quadro, n° cat. inter. 290, diametro 1 1/2" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : curve a 90° m. e f., n° cat. inter. 1, diametro 1" |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : curve a 90° m. e f., n° cat. inter. 1, diametro 1 1/4" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente : curve a 90° f. e f., n° cat. inter. 2, diametro 1/2" |
| CAD. 3 |
| |
| Raccordi in ghisa malleabile, cuore bianco, zincati esternamente ed Internamente - bocchettone curvo fem. a sede conica, n° cat. inter. 96, diametro 1 1/4" |
| CAD. 2 |
| |
| Tubo di polietilene in rotoli, ad alta densità PN16, per condotte di acqua : diametro esterno mm. 50 |
| ML. 105 |
| |
| Sedile universale in ABS con coperchio, completo di fissaggi. |
| CAD. 2 |
| |
| Sifone in polipropilene bianco da 1 1/4" a due mandate, completo di piletta da 1-1/4" e tappo con catenella per lavello a due vasche. |

| |
|--|
| CAD. 3 |
| |
| Raccordi in ottone per tubo in polietilene - diritto maschio e femmina 3/4" x 25 |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in ottone per tubo in polietilene - diritto maschio e femmina 1 1/4" x 40 |
| CAD. 1 |
| |
| Gruppo miscelatore monoforo monocomando in ottone cromato per lavello. |
| CAD. 4 |
| |
| Lavabo a canale in fire-clay : dimensioni cm. 120 x 45 x 20 |
| CAD. 3 |
| |
| Valvole a sfera a passaggio totale in ottone cromato, serie leggera - da 1/2" |
| CAD. 1 |
| |
| Valvole a sfera a passaggio totale in ottone cromato, serie leggera - da 3/4" |
| CAD. 4 |
| |
| Valvole a sfera a passaggio totale in ottone cromato, serie leggera - da 1" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi per tubo multistrato : manicotto diametro mm. 16 |
| CAD. 6 |
| |
| Rubinetto d'arresto a vitone diametro mm. 20 |
| CAD. 3 |
| |
| Raccordi per tubo multistrato : gomito 90° femmina diametro mm. 16 x 1/2" |
| CAD. 7 |
| |
| Raccordi per tubo multistrato : gomito 90° femmina diametro mm. 25 x 3/4" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi per tubo multistrato : tee femmina diametro mm. 16 x 1/2" x 16 |
| CAD. 8 |
| |
| Raccordi per tubo multistrato - tee femmina diametro mm. 25 x 3/4" x 25" |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi per tubo multistrato - giunto dritto maschio diametro mm. 16 x 1/2" |
| CAD. 8 |
| |

| |
|---|
| Valvola di fondo in ottone completa di filtro inox - da 1" |
| CAD. 1 |
| |
| Valvola di fondo in ottone completa di filtro inox - da 2" |
| CAD. 2 |
| |
| Valvola di fondo in ottone completa di filtro inox : da 1 1/2" |
| CAD. 10 |
| |
| Addolcitore automatico volumetrico elettronico per acque potabili a resine batteriostatiche, completo di dispositivo di disinfezione resine Q 2,5 mc/h 300° Fr |
| CAD. 1 |
| |
| Filtro micrometrico autopulente per la filtrazione dell'acqua ed eliminazione di corpi estranei fino ad una granulometria di 90 ÷ 110 micron diametro 1 1/2" |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in polipropilene : manicotto diametro mm. 32 |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi in polipropilene : gomito 90° diametro mm. 32 |
| CAD. 1 |
| |
| Raccordi in polipropilene : gomito filettato f. diametro mm. 25 x 3/4" |
| CAD. 2 |
| |
| Complesso di dosaggio composto da pompa dosatrice, contatore lancia impulsi, serbatoio di contenimento prodotto da dosare, prodotto di dosaggio - contatore lancia impulsi diametro 1 1/4" - 5 mc/h |
| CAD. 1 |
| |
| Rubinetto d'arresto incasso (con cappuccio) - diametro mm.20 |
| CAD. 1 |
| |
| Rubinetto d'arresto incasso (con cappuccio) - diametro mm.25 |
| CAD. 2 |
| |
| Raccordi zincati per tubo in acciaio carbonio galvanizzato pressfitting - curva f.f. a 90°, diametro esterno mm. 22 |
| CAD. 3 |
| |
| Raccordi zincati per tubo in acciaio carbonio galvanizzato pressfitting - raccordo a T f. normale, diametro esterno mm. 22 |
| CAD. 2 |
| |
| Valvola a sfera a passaggio totale in ottone cromato, serie leggera – da 1/2" |

| |
|--|
| CAD. 1 |
| |
| Valvola a sfera a passaggio totale in ottone cromato, serie leggera - da 1 1/2" |
| CAD. 2 |
| |
| Valvola di intercettazione in ghisa, a flangia, con tenuta morbida, pressione nominale PN 6, esente da manutenzione - diametro mm. 25 |
| CAD. 1 |
| |
| Valvola di intercettazione in ghisa, a flangia, con tenuta morbida, pressione nominale PN 6, esente da manutenzione : diametro mm. 65 |
| CAD. 2 |
| |
| Valvola di intercettazione in ghisa, a flangia, con tenuta morbida, pressione nominale PN 6, esente da manutenzione - diametro mm. 100 |
| CAD. 1 |
| |
| Caldaia pensile premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con boiler integrato in acciaio inox AISI 316 avente capacità di 50 litri circa; a camera stagna e tiraggio forzato con potenza utile nominale di 31 kW, ad alto rendimento e circolazione forzata. |
| CAD. 1 |
| |
| Defangatore con magneti per tubazioni orizzontali o verticali con attacchi filettati per caldaia murale diametro 1 1/4" |
| CAD. 1 |
| |
| Aerotermo di tipo quadro, 2 ranghi, per installazione a parete, gruppo radiante in tubi di acciaio con alettatura spiroidale, motore del tipo chiuso autoventilato a 4-6 poli, ventola elicoidale, calotta esterna verniciata a fuoco portante le alette direttrici del flusso aria, per funzionamento ad acqua - potenzialità 10.000 kcal/h-kW 11,6 |
| CAD. 1 |
| |
| Circolatori elettronici per circolazione forzata dell'acqua di impianti di riscaldamento e condizionamento, a basso consumo energetico (indice di efficienza 0,17) con corpo in ghisa, attacchi flangiati PN 6/10 bocca diametro mm. 65 |
| CAD. 1 |
| |
| Gruppo filtro stabilizzatore a doppia membrana per tubazioni di adduzione gas, completo di prese di pressione, marcato CE - diametro 2" |
| CAD. 1 |
| |
| Vaso d'espansione marcato CE chiuso in acciaio, tipo a membrana - omologato capacità lt. 24 circa |
| CAD. 1 |
| |
| Tubo di rame senza saldatura - diametro esterno mm. 18 x 1 crudo in barre |
| ML. 5 |

| |
|---|
| Ventilconvettore a pavimento del tipo centrifugo completo di: mobile di copertura, gruppo ventilante, batteria di scambio termico, zoccoli di sostegno, pannello con termostato elettronico semplificato - potenzialità termica W 2.700 - frigorifera totale W 1.330 (media velocità) |
| CAD. 1 |
| Circolatore elettronico a basso consumo (indice di efficienza < 0,23) per impianti di ricircolo acqua calda sanitaria con corpo in acciaio inox, attacchi filettati completo di coppia di bocchettoni. |
| CAD. 3 |
| Raccordi di rame a brasatura capillare - gomito ferro-rame, n. catal. intern. 90FR, diametro esterno mm. 22 x 3/4" |
| CAD. 2 |
| Raccordi di rame a brasatura capillare - nipple f.f. ferro-rame, n. catal. intern. 270FR, diametro esterno mm. 18 x 3/4" |
| CAD. 4 |
| Raccordi di rame a brasatura capillare - curva f.f. a 90°, n. catal. intern. 2R, diametro esterno mm. 18 |
| CAD. 12 |